

Notice de montage

Comment raccourcir la grille de goulotte ?

Pour des grandes quantités, un petit tournevis sans fil avec un embrayage à friction est recommandé. Il est d'ailleurs nécessaire, lors du vissage des tiges creuses, que l'embrayage à friction soit réglé au niveau le plus bas afin de ne pas couper les filets en serrant trop les vis.

Matériel

- 2 tournevis cruciformes ou un tournevis sans fil. N'utilisez que des embouts pour l'acier inoxydable
- 1 marqueur
- 1 sécateur



Procédure de montage

En règle générale, les éléments de grille doivent être raccourcis pour s'adapter à la goulotte.

1. Dévisser la vis sur le côté et enlever autant des barrettes qu'il faut pour que la grille s'adapte au caniveau. L'écart restant doit être inférieur à 8mm. Si ce n'est pas le cas il faudra rajouter des barres.
2. Si besoin vous pouvez raccourci le petit tube de support en plastique avec le sécateur.
3. Laisser un espace de 2-3mm entre les grilles pour laisser du jeu.
4. Ensuite, marquer et couper la tige en polyamide avant de revisser la vis sur l'extrémité de la grille.



Attention : Ne serrez pas trop la vis!

Notice de montage

Comment changer les tiges des grilles de goulotte ?

Changez vos tiges en inox de vos grilles avec nos tiges en polyamide souples spécialement conçues!

Pour des grandes quantités, un petit tournevis sans fil avec un embrayage à friction est recommandé. Il est d'ailleurs nécessaire, lors du vissage des tiges creuses, que l'embrayage à friction soit réglé au niveau le plus bas afin de ne pas couper les filets en serrant trop les vis.

Matériel

- 1 clé à douille de 7mm
- 2 tournevis cruciformes ou un tournevis sans fil. N'utilisez que des embouts pour l'acier inoxydable
- 1 marqueur
- 1 sécateur



Procédure de montage

Idéalement on commence par un angle du bassin et on continue sur la longueur.

1. Avec la clé à douille, dévisser les 2 fermetures des tiges filetées et le faire sortir en tirant.
2. Enfiler les tiges en polyamide pour toute la longueur de la grille. Laisser 2mm d'espace entre les barattes.
3. Ensuite, marquer et couper la tige en trop avant de revisser la vis sur l'extrémité de la grille.



Attention : Ne serrez pas trop la vis!

4. Poser la grille dans la goulotte et continuer avec la prochaine.